

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD.
 Urządzenie posiada hermetyczną, obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium.
 Szyfrator wyposażony jest w czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz.
 Sterowanie elektrozapcsem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu.
 W ZS32 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników
 Regulowany czas otwarcia elektrozapcsepu
 Obsługa 2 stref (np. furtka i brama automatyczna) Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy
 Możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.
 Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy
 Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.



DANE TECHNICZNE

- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów / kart
Strefa 2 – max 10 kodów użytkowników / kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna (*wpisanie kodu zwalnia elektrozapcsepu, ponowne wpisanie kodu zamyka go*)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przycisków wyjścia
- Złącze czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Dotykowa, sensoryczna klawiatura (*kolor podświetlenia – niebieski*)
- Optyczny czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C ~ +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (*2 wyjścia przekaźnikowe*)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (*zależnie od użytego transpondera*)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 155x44x12mm